

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΠΛΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LED ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	GR-1107/LF/90	GR-1107/LF/180
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	220-240V AC, 50/60Hz	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	3W / 6.5VA	
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	24mA	
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ	3W	
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (Power Factor)	>0.6	
TERMINAL L-in / L-out (LED driver input constant)	AC 3A Max	
ΕΥΡΟΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ	DC 50-300V	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ	300mA	
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΣΥΝΕΧΗΣ)	4W	
ΤΑΣΗ/ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (LiFePO ₄)	6.4V 2Ah	6.4V 3Ah
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ	1.5 ώρα	3 ώρες
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	180 - 200mA	
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	24ώρες Max	
ΜΟΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Βασική	
Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΘΑ ΦΟΡΤΙΖΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΣΥΝΙΘΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Ναι	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ tc	70 °C	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ LED	Συμπεριλαμβάνεται	
ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ LED	Με σταθερή ισχύ εξόδου	
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP20	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 55015 EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ta	0...50 °C	
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ABS/PC	
ΧΡΩΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΛΕΥΚΟ (RAL9010)	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ)	160 x 30 x 23 mm	
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	130γρ.	
ΕΓΓΥΗΣΗ	3 χρόνια (10 χρόνια για τη μπαταρία)	

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ



