



LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

▼ Σχεδιασμένα για εγκατάσταση
σε επικίνδυνα περιβάλλοντα



Πολυκαρβονικό



Γυαλί



Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85 Db



est. 1979

olympiaTM
electronics

SAFETY & SECURITY SYSTEMS

*για έναν
ασφαφέστερο κόσμο!*



www.olympia-electronics.com



LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ

Τύπος	Κωδικός	Μπαταρία	Κατανάλωση	Διάρκεια	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος	Διαστάσεις
PTD1700XP	923411701	6V/1,6Ah	< 130mA	1 h	2.150/750lm	4.900 gr.	485x375mm

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ

Τύπος	Κωδικός	Μπαταρία	Κατανάλωση	Διάρκεια	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος	Διαστάσεις
PTD2700XP	923412703	6V/1,6Ah	< 190mA	1 h	4.750/750lm	5.900 gr.	750x640mm
PTD2700XP3	923412707	6V/4Ah	< 200mA	3 h	4.750/750lm	6.300 gr.	750x640mm

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 5mm ΓΥΑΛΙ

Τύπος	Κωδικός	Μπαταρία	Κατανάλωση	Διάρκεια	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος	Διαστάσεις
GTD1700XP	923411703	6V/1,6Ah	< 130mA	1 h	2.500/800lm	5.800 gr.	485x375mm

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 5mm ΓΥΑΛΙ

Τύπος	Κωδικός	Μπαταρία	Κατανάλωση	Διάρκεια	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος	Διαστάσεις
GTD2700XP	923412711	6V/1,6Ah	< 190mA	1 h	5.000/800lm	6.500 gr.	750x640mm
GTD2700XP3	923412715	6V/4Ah	< 200mA	3 h	5.000/800lm	6.900 gr.	750x640mm

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ

Τύπος	Κωδικός	Μπαταρία	Κατανάλωση	Διάρκεια	Φωτεινή ροή	Μεικτό βάρος	Διαστάσεις
PTD1400X	923411401	3,6V/1,6Ah	< 25mA	1 h	350lm	4.500 gr.	485x375mm
PTD2700X	923412701	6V/1,6Ah	< 25mA	1 h	750lm	5.800 gr.	750x640mm
PTD1400X3	923411403	3,6V/4Ah	< 30mA	3 h	350lm	5.500 gr.	485x375mm
PTD2700X3	923412705	6V/4Ah	< 35mA	3 h	750lm	6.300 gr.	750x640mm

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 5mm ΓΥΑΛΙ

Τύπος	Κωδικός	Μπαταρία	Κατανάλωση	Διάρκεια	Φωτεινή ροή	Μεικτό βάρος	Διαστάσεις
GTD1400X	923411405	3,6V/1,6Ah	< 25mA	1 h	400lm	5.300 gr.	485x375mm
GTD2700X	923412709	6V/1,6Ah	< 25mA	1 h	800lm	6.500 gr.	750x640mm
GTD1400X3	923411407	3,6V/4Ah	< 30mA	3 h	400lm	5.500 gr.	485x375mm
GTD2700X3	923412713	6V/4Ah	< 35mA	3 h	800lm	6.900 gr.	750x640mm

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, CBS 230V AC / ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ

Τύπος	Κωδικός	Μπαταρία	Κατανάλωση	Διάρκεια	Φωτεινή ροή	Μεικτό βάρος	Διαστάσεις
PSL1100	923411100	-	< 65mA	-	1.250lm	4.300 gr.	485x375mm
PSL1200	923411200	-	< 100mA	-	2.150lm	4.400 gr.	485x375mm
PSL2200	923412200	-	< 100mA	-	2.500lm	5.500 gr.	750x640mm
PSL2400	923412400	-	< 180mA	-	4.750lm	7.600 gr.	750x640mm
PSL3400	923413400	-	< 180mA	-	4.750lm	9.300 gr.	1360x1250mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τύπος	Κωδικός	Περιγραφή	Μεικτό βάρος
NPT34	751500102	Στυπιοθλιπτής	105.5 γρ.
A-FSA	808700069	Βάση στήριξης	156.5 γρ.



www.olympia-electronics.com



Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από
APPROVAL SWISS
 Objectively True
 ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001

0-001-032-Antiexplosive