



PRZECIWWYBUCHOWE OŚWIETLENIE LED



NOWE PRZECIWWYBUCHOWE OŚWIETLENIE AWARYJNE

- ▼ Zaprojektowane dla przestrzeni zagrożonych wybuchem



Poliwęglan



Szkló



Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85 Db



www.olympia-electronics.com/pl



for a safer world!



OPRAWY AWARYJNE PRZECIWWYBUCHOWE Z KŁOSZEM POLIWĘGLANOWYM, SAMOTESTUJĄCE, ZASILANIE SIECIOWO-AWARYJNE

TYP	KOD	RODZAJ ZASILANIA	ZUŻYCIE ENERGII	AUTONOMIA	STRUMIEŃ ŚWIATŁA (230V AC / AWARYJNE)	WAGA	WYMIARY
PTD1700XP	923411701	6V/1,6Ah	< 130mA	1 h	2100/750lm	4.600 gr.	485x375mm

OPRAWY AWARYJNE PRZECIWWYBUCHOWE Z KŁOSZEM POLIWĘGLANOWYM, ZASILANIE AWARYJNE / SIECIOWO-AWARYJNE, SAMOTESTUJĄCE

TYP	KOD	RODZAJ ZASILANIA	ZUŻYCIE ENERGII	AUTONOMIA	STRUMIEŃ ŚWIATŁA (230V AC / AWARYJNE)	WAGA	WYMIARY
PTD2700XP	923412703	6V/1,6Ah	< 190mA	1 h	4600/750lm	5.900 gr.	750x640mm
PTD2700XP3	923412707	6V/4Ah	< 200mA	3 h	4600/750lm	6.300 gr.	750x640mm

OPRAWY AWARYJNE PRZECIWWYBUCHOWE, SAMOTESTUJĄCE, ZASILANIE SIECIOWO-AWARYJNE / 5mm SZKŁO

TYP	KOD	RODZAJ ZASILANIA	ZUŻYCIE ENERGII	AUTONOMIA	STRUMIEŃ ŚWIATŁA (230V AC / AWARYJNE)	WAGA	WYMIARY
GTD1700XP	923411703	6V/1,6Ah	< 130mA	1 h	2400/800lm	5.400 gr.	485x375mm

OPRAWY AWARYJNE PRZECIWWYBUCHOWE, SAMOTESTUJĄCE, ZASILANIE AWARYJNE / ZASILANIE SIECIOWO-AWARYJNE/ 5mm SZKŁO

TYP	KOD	RODZAJ ZASILANIA	ZUŻYCIE ENERGII	AUTONOMIA	STRUMIEŃ ŚWIATŁA (230V AC / AWARYJNE)	WAGA	WYMIARY
GTD2700XP	923412711	6V/1,6Ah	< 190mA	1 h	4800/800lm	6.600 gr.	750x640mm
GTD2700XP3	923412715	6V/4Ah	< 200mA	3 h	4800/800lm	7.000 gr.	750x640mm

OPRAWY AWARYJNE PRZECIWWYBUCHOWE, SAMOTESTUJĄCE, ZASILANIE SIECIOWO-AWARYJNE / Z KŁOSZEM POLIWĘGLANOWYM

TYP	KOD	RODZAJ ZASILANIA	ZUŻYCIE ENERGII	AUTONOMIA	STRUMIEŃ ŚWIATŁA	WAGA	WYMIARY
PTD1400X	923411401	3,6V/1,6Ah	< 25mA	1 h	350lm	4.745 gr.	485x375mm
PTD2700X	923412701	6V/1,6Ah	< 25mA	1 h	750lm	5.800 gr.	750x640mm
PTD1400X3	923411403	3,6V/4Ah	< 30mA	3 h	350lm	4.700 gr.	485x375mm
PTD2700X3	923412705	6V/4Ah	< 35mA	3 h	750lm	6.200 gr.	750x640mm

OPRAWY AWARYJNE PRZECIWWYBUCHOWE, SAMOTESTUJĄCE, ZASILANIE SIECIOWO-AWARYJNE / 5mm SZKŁO

TYP	KOD	RODZAJ ZASILANIA	ZUŻYCIE ENERGII	AUTONOMIA	STRUMIEŃ ŚWIATŁA	WAGA	WYMIARY
GTD1400X	923411405	3,6V/1,6Ah	< 25mA	1 h	400lm	5.300 gr.	485x375mm
GTD2700X	923412709	6V/1,6Ah	< 25mA	1 h	800lm	6.500 gr.	750x640mm
GTD1400X3	923411407	3,6V/4Ah	< 30mA	3 h	400lm	5.500 gr.	485x375mm
GTD2700X3	923412713	6V/4Ah	< 35mA	3 h	800lm	6.900 gr.	750x640mm

OPRAWY AWARYJNE PRZECIWWYBUCHOWE, CBS 230V AC / Z KŁOSZEM POLIWĘGLANOWYM

TYP	KOD	RODZAJ ZASILANIA	ZUŻYCIE ENERGII	AUTONOMIA	STRUMIEŃ ŚWIATŁA	WAGA	WYMIARY
PSL1100	923411100	-	< 65mA	-	1200lm	4.300 gr.	485x375mm
PSL1200	923411200	-	< 100mA	-	2200lm	4.400 gr.	485x375mm
PSL2200	923412200	-	< 100mA	-	2500lm	5.500 gr.	750x640mm
PSL2400	923412400	-	< 180mA	-	4200lm	5.600 gr.	750x640mm
PSL3400	923413400	-	< 180mA	-	4900lm	10.300 gr.	1360x1250mm

AKCESORIA DOŁĄCZONE DO ZESTAWU

TYP	KOD	OPIS	WAGA
NPT34	751500102	Przepust uszczelniający	105.5 gr.
A-FSA	808700069	Podstawa montażowa	156.5 gr.



OLYMPIA - ELECTRONICS - POLSKA s.c.

ul.Trakt Brzeski 142

05-070 SULEJÓWEK WARSZAWA

tel.+48 22 6224400 m.+48 733 552880

email: biuro@olympia-electronics-polska.pl



www.olympia-electronics.com/pl



Firma certyfikowana przez

APPROVAL
SWISS
Objectively True
ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001

F-001-032_PL