



phos^{4.0}
software

Σύστημα διαχείρισης φωτιστικών ασφαλείας ασύρματης λειτουργίας

Το Phos 4.0 είναι το πρόσφατο σύστημα διαχείρισης φωτιστικών ασφαλείας ασύρματης λειτουργίας της Olympia Electronics.

Το σύστημα Phos 4.0 βασίζεται σε κρυπτογραφημένες ασύρματες επικοινωνίες μεταξύ φωτιστικών, προσφέροντας πλήρη παρακολούθηση όλων των συνδεδεμένων φωτιστικών με ισχυρή ασφάλεια από ανεπιθύμητη πρόσβαση.

Έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει από μικρές έως πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις. Η δυνατότητα αυτή προκύπτει από τον μεγάλο αριθμό συσκευών που μπορούν να συνδεθούν αναμεταξύ τους και να τις διαχειριστεί η κεντρική μονάδα.



www.olympia-electronics.com



*για έναν
ασφαφέστερο κόσμο!*

phos^{4.0}
software

Σύστημα διαχείρισης φωτιστικών ασφαλείας ασύρματης λειτουργίας



Το λογισμικό Phos 4.0 επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθεί και να ελέγχει όλες τις ασύρματες συσκευές της εγκατάστασης, όπως είναι τα Gateways, φωτιστικά και συσκευές εισόδου- εξόδου. Το λογισμικό προσφέρει πλήρεις δυνατότητες παρακολούθησης όλων των συνδεδεμένων συσκευών, πλήρη προβολή γραφικής εγκατάστασης, συνδεσιμότητα BMS μέσω Modbus TCP και ισχυρές επιλογές ειδοποιήσεων.

Το σύστημα Phos 4.0:

- ➔ προσφέρει ολοκληρωμένες επιλογές παρακολούθησης όλων των συνδεδεμένων συσκευών χωρίς να παρεμβαίνει στην εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτόνομων φωτιστικών.
- ➔ είναι αμετάβλητο σε αστοχίες δικτύου, καθώς κάθε ασύρματη συσκευή λειτουργεί ως ξεχωριστός κόμβος.
- ➔ μπορεί να συνδεθεί με σύγχρονα συστήματα BMS, προσφέροντας μια πλήρη επισκόπηση όλων των φωτιστικών εγκατάστασης.

Tablet ή desktop

Εσύ επιλέγεις από πού θα ελέγξεις!



TABLET GR-7610/V2 i-OLEG

Το GR-7610/V2 i-OLEG είναι ένας πίνακας ελέγχου για ασύρματα φωτιστικά ασφαλείας, με 7" οθόνη αφής και μπαταρία για 1 ώρα αυτονομία σε διακοπή ρεύματος. Το GR-7610/V2 i-OLEG έχει προεγκατεστημένη την standard version του Phos 4.0 και μπορεί να υποστηρίξει 1 USB Gateway (GR-7607/V2 ή GR-7605/V2).

- ✓ Ενδεικτικά LED (Τροφοδοσίας, Μπαταρίας, Σφάλματος)
- ✓ 1xEthernet (Rj45), 2xUSB (1xUSB2.0, 1xUSB3.0), 1xHDMI
- ✓ WiFi (802.11 b/g/n)
- ✓ Ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση σφάλματος
- ✓ Διαστάσεις 220x145x66mm

Βοηθητικές συσκευές



GR-7603/V2
Ethernet/Wifi Gateway



GR-7605/V2
Rssi tester / USB gateway



GR-7606/V2
ασύρματη συσκευή
Εισόδου/Εξόδου



GR-7607/V2
USB gateway



GR-6601/WL/V2
ασύρματη συσκευή δικτύωσης
φωτιστικών ασφαλείας
(με υποδοχή SMA)
GR-6600/WL/V2
ασύρματη συσκευή δικτύωσης
φωτιστικών ασφαλείας

TABLET GR-7620/V2/Kit

Το TABLET GR-7620/V2/Kit είναι ένας πίνακας ελέγχου για φωτιστικά ασφαλείας ασύρματης λειτουργίας κατάλληλο για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με 10,1" οθόνη αφής και μπαταρία για 4 ώρες αυτονομία σε διακοπή ρεύματος. Το TABLET GR-7620/V2/Kit έχει προεγκατεστημένη την standard version του Phos 4.0.

- ✓ Συνδεσιμότητα με Ethernet / wifi, gateway, usb gateway
- ✓ Tablet IP67 / Μεταλλικό κουτί Ip30
- ✓ Εσωτερικό τροφοδοτικό
- ✓ Θέσεις στήριξης gateway
- ✓ Διαστάσεις μεταλλικής θήκης 373x313x45mm
- ✓ Waterproof, Shockproof, Drop resistance, Anti-Dust
- ✓ Screen 10.1 inch, IPS, Capacitive Touch Screen
- ✓ Resolution 1920*1200
- ✓ Battery 12000mAh
- ✓ Weight 1080g
- ✓ 1 x USB 3.0 type A
- ✓ 2 x USB 2.0 type A
- ✓ 1 x HDMI port
- ✓ 1 x RJ45 LAN Port
- ✓ WiFi: 802.11 b/g/n

TABLET GR-7630/V2

Το TABLET GR-7630/V2 είναι ένας πίνακας ελέγχου για φωτιστικά ασφαλείας ασύρματης λειτουργίας, με 10,8" οθόνη αφής και μπαταρία για 4 ώρες αυτονομία σε διακοπή ρεύματος, κατάλληλο για γραφεία και reception. Το TABLET GR-7630/V2 έχει προεγκατεστημένη την standard version του Phos 4.0.

- ✓ Συνδεσιμότητα με Ethernet / wifi, gateway, usb gateway
- ✓ Screen 10.8 Inch IPS, Capacitive Touch Screen
- ✓ Resolution 1920*1280
- ✓ Battery 10000mAh
- ✓ Weight 1020g
- ✓ Διαστάσεις 255x173.5x70 mm
- ✓ 4xUSB 3.0 type A
- ✓ 1 x HDMI port
- ✓ 1 x RJ45 LAN Port
- ✓ WiFi: 802.11 b/g/n



YPSILON SERIES





Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση!

Παρακάτω βλέπετε ενδεικτικά προϊόντα ασύρματης επικοινωνίας.

Olympus LED



Spot Light



Eco Light



Tetragono Light



www.olympia-electronics.com



Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από

APPROVAL
SWISS
Objectively True
ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001

Φ-001-051_update