



est. 1979
**olympia™
electronics**
SAFETY & SECURITY SYSTEMS

for a safer world!

2021



GAZ ALGILAMA SİSTEMLERİ



www.olympia-electronics.com



GAZ ALGILAMA ANALOG GAZ ALGILAMA SİSTEMLERİ

Analog gaz algılama panelleri

- 2 veya 3 kablolu 4-20mA akım çıkışlı dedektörlerle birlikte çalışabilir.
- kaynağı ve 2 adet 12V/7Ah kurşun pil için alan.
- Dedektörler için 4, 8, 12 veya 16 çıkış.
- 5, 9, 13 veya 17 programlanabilir röle çıkışı.
- Kullanıcıyı sistemdeki herhangi bir olay hakkında doğru şekilde bilgilendiren LCD ekran.
- 6 tuş ile programla ve kullanım kolaylığı
- Her hata veya alarm için LED göstergesi



- **BS-304** 4, 8, 12 veya 16 dedektör bağlantı
- **BS-308** özelliğine sahip analog gaz
- **BS-312** algılama panelleri, 4-20mA
- **BS-316**
- **A-304** 4 bölge genişletme kartı



TC100N Ex d IIC T6 Gb, -20°C ≤ Ta ≤ +60°C

Analog gaz dedektörleri 4-20mA anti-patlayıcı tip. Katalitik tip sensörlü.

- LPG, doğal gaz, benzin ve petrol buharlarını algılayabilen dedektör
- Temizlik tesisleri, kimyasal tesisler, benzin istasyonları, kazan daireleri, boya tesisleri ve gazların bulunduğu diğer tesisler için uygundur.



TS293XX Ex d IIC T6 Gb, -20°C ≤ Ta ≤ +60°C

Analog gaz dedektörleri 4-20mA anti-patlayıcı tip. Katalitik veya Elektrokimyasal Tip Sensörlü.

- LPG, doğal gaz, amonyak, oksijen, karbonmonoksit, hidrojen ve en az 100 çeşit patlayıcı ve tehlikeli gazı tespit edebilen dedektör.



TS282XX

Analog gaz dedektörleri 4-20mA anti-patlayıcı tip. Katalitik veya Elektrokimyasal Tip Sensörlü.

- LPG, doğal gaz, karbon monoksit, amonyak tespit edebilen dedektör.



BS-658

Yüksek kaliteli elektrokimyasal karbon monoksit dedektörü.

- Otoparklarda, garajlarda veya kazan dairelerinde gaz algılama için uygundur.



BS-375/WP/A, BS-376/WP/A

Katalitik tip sensörlü su geçirmez slave gaz dedektörü.

- LPG veya doğal gaz-metan tespiti
- 10-30V DC Güç kaynağı



BS-685, BS-686

Su geçirmez LPG ve doğal gaz dedektörü. Yangın algılama panelinden sağlanan güç kaynağı.

- 5 yıl dedektör ömrü
- 0,5W tüketim



Gaz algılama panelleri için teknik özellikler

	BS-304 4 dedektör 4-20mA	BS-308 8 dedektör 4-20mA	BS-312 12 dedektör 4-20mA	BS-316 16 dedektör 4-20mA
Güç kaynağı	220-240V AC / 50-60HZ			
Tüketim	23W / 60VA			
Pil Türü	12V / 7Ah Pb veya 2X12V / 7Ah			
Şarj Devresi	13.8V / 500mA güç kaynağı			
Çıkışlar	17 programlanabilir röle (5A / 230V AC), Standart çıkış 20V / 300mA			
Kapak koruması sınıfı	IP30			
Çalışma sıcaklığı aralığı	5 - 40°C			
Nem	% 95'e kadar nem			
Boyutlar	445 x 345 x 95 mm			
Ağırlık	6160 gr.			
Standartlara uygun olarak üretilmiştir	EN 62368, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3			
Garanti	2 yıl			



IP40

BS-690, BS-691

Yangın algılama bölgesi ve röle çıkışına sahip, siren ve flaşörlü otonom LPG gaz algılama cihazları

- 230V AC ve katalitik tip sensörlü



IP40

BS-694, BS-695

Yangın algılama bölgesi ve röle çıkışına sahip, siren ve flaşörlü otonom LPG gaz algılama cihazları

- 230V AC ve katalitik tip sensör



IP42

SE-325EC

3V lityum pilli otonom karbon monoksit gaz dedektörü.

- Elektrokimyasal tip sensör
- 3V/1400mA pil



BS-377/WP/A, BS-378/WP/A

Katalitik tip sensörlü su geçirmez slave gaz dedektörü.

- LPG veya doğal gaz-metan tespiti
- 230V AC güç kaynağı



BS-527

Buzzer göstergeli slave aydınlatma

- 12-24VDC çıkış içeren herhangi bir algılama paneli ile birlikte çalışabilir.



BS-527/WP

Buzzer göstergeli su geçirmez slave aydınlatma

- 12-24VDC çıkış içeren herhangi bir algılama paneli ile birlikte çalışabilir.



est. 1979



for a safer world!



www.olympia-electronics.com

European
manufacturer



The company is certified by

APPROVAL
SWISS

Objectively True
ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001

F-003-000