est. 1979

olympia electronics™

SAFETY & SECURITY SYSTEMS

για έναν ασφαλέστερο κόσμο!

2022

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

www.olympia-electronics.com

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ

Οι πίνακες αναλογικής ανίχνευσης αερίων:

- Συνεργάζονται με ανιχνευτές 4-20mA που λειτουργούν με 2 ή με τρία καλώδια.
- Έχουν χώρο για μπαταρίες μολύβδου 2x12V/7Ah και τροφοδοτικό για τη φόρτισή τους.
- Έχουν 4, 8, 12 ή 16 εισόδους για ανιχνευτές.
- Έχουν 5, 9, 13 ή 17 προγραμματιζόμενες εξόδους ρελέ.
- Διαθέτουν LCD οθόνη για σωστή ενημέρωση του χρήστη για κάθε συμβάν.
- Διαθέτουν εύκολο χειρισμό και προγραμματισμό με 6 πλήκτρα.
- Έχουν ενδεικτικά LED για κάθε σφάλμα και συναγερμό.

BS-304
BS-308
BS-312
BS-316
Πίνακες αναλογικής ανίχνευσης αερίων με δυνατότητα σύνδεσης 4, 8, 12 ή 16 ανιχνευτών, 4-20mA

A-304 Κάρτα επέκτασης 4 ζωνών

IP55

Ex II 2G

TC100N Ex d IIC T6 Gb, -20°C ≤ Ta ≤ + 60°C

Αναλογικοί ανιχνευτές αερίων 4-20mA αντιεκρηκτικού τύπου. Με καταλυτικό είδος αισθητηρίου.

- Μοντέλα για ανίχνευση υγραερίου, φυσικού αερίου ή ατμών βενζίνης και πετρελαίου
- Κατάλληλοι για εγκαταστάσεις καθαρισμού, χημικές εγκαταστάσεις, σταθμούς καυσίμων, δωμάτιο λεβήτων, εγκαταστάσεις χρωμάτων και άλλες θέσεις που υπάρχουν αέρια

IP65

Ex II 2G

TS293XX Ex d IIC T6 Gb, -20°C ≤ Ta ≤ + 60°C

Αναλογικοί ανιχνευτές αερίων 4-20mA αντιεκρηκτικού τύπου. Με καταλυτικό ή ηλεκτροχημικό αισθητήριο.

- Μοντέλα για ανίχνευση υγραερίου LPG, φυσικού αερίου, αμμωνίας, οξυγόνου, διοξειδίου του θείου, υδρογόνου, και άλλων 100 περίπου εκρηκτικών και τοξικών αερίων

IP65

TS282XX

Στεγανοί αναλογικοί ανιχνευτές αερίων, 4-20mA. Με καταλυτικό ή ηλεκτροχημικό αισθητήριο.

- Μοντέλα για ανίχνευση υγραερίου LPG, φυσικού αερίου, μονοξείδιου του άνθρακα, αμμωνίας

IP66

BS-658

Υψηλής ποιότητας ηλεκτροχημικός ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα.

- Κατάλληλο για ανίχνευση αερίου σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ή χώρους με καυστήρες

IP65

BS-375/WP/A, BS-376/WP/A

Στεγανοί ανιχνευτές αερίων με καταλυτικό είδος αισθητηρίου.

- Ανίχνευση υγραερίου-LPG ή φυσικού αερίου-μεθανίου
- Τροφοδοσία 10-30V DC

IP65

BS-685, BS-686

Στεγανοί ανιχνευτές υγραερίου-LPG & φυσικού αερίου. Τροφοδοσία από πίνακα πυρανίχνευσης.

- Χρόνος ζωής αισθητήρα 5 έτη
- Κατανάλωση 0,5W

Τεχνικά χαρακτηριστικά πινάκων ανίχνευσης αερίων

	BS-304 4 ανιχνευτών 4-20mA	**BS-308** 8 ανιχνευτών 4-20mA	**BS-312** 12 ανιχνευτών 4-20mA	**BS-316** 16 ανιχνευτών 4-20mA
Τροφοδοσία δικτύου	220-240V AC / 50-60HZ			
Κατανάλωση	23W / 60VA			
Τύπος μπαταρίας	12V / 7Ah Pb or 2X12V / 7Ah			
Κύκλωμα φόρτισης	Τροφοδοσία ισχύος 13.8V / 500mA			
Έξοδοι	17 προγραμματιζόμενα ρελέ (5A/230V AC), σταθερή έξοδος 20V / 300mA			
Προστασία περιβλήματος	IP30			
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	5 - 40°C			
Σχετική υγρασία	Μέχρι 95% υγρασία			
Εξωτερικές διαστάσεις	445 x 345 x 95 mm			
Τυπικό βάρος	6160γρ.			
Κατασκευάζεται σύμφωνα με	EN 62368, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3			
Εγγύηση	2 χρόνια			

IP40

BS-690, BS-691

Αυτόνομες συσκευές ανίχνευσης υγραερίου με ζώνη πυρανίχνευσης και έξοδο ρελέ, σειρήνα και φάρο

- Με καταλυτικό είδος αισθητηρίου και 230V AC

IP40

BS-694, BS-695

Αυτόνομες συσκευές ανίχνευσης υγραερίου και φυσικού αερίου με ζώνη πυρανίχνευσης και έξοδο ρελέ.

- Με καταλυτικό είδος αισθητηρίου και 230V AC

IP42

SE-325EC

Αυτόνομος ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα με μπαταρία λιθίου 3V.

- Με ηλεκτροχημικό είδος αισθητηρίου
- Μπαταρία 3V/1400mA

IP65

BS-377/WP/A, BS-378/WP/A

Στεγανοί ανιχνευτές αερίων με καταλυτικό είδος αισθητηρίου.

- Ανίχνευση υγραερίου-LPG ή φυσικού αερίου-μεθανίου
- Τροφοδοσία 230V AC

IP65

BS-527/WP/V2

Στεγανό IP65 φωτιστικό σήμανσης με βομβητή

IP20

BS-162

Συσκευή για ενεργοποίηση ηλεκτροβαλβίδων 12V

est. 1979

olympia electronics™

SAFETY & SECURITY SYSTEMS

για έναν ασφαλέστερο κόσμο!

www.olympia-electronics.com

Πιστεύουμε & παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από

APPROVAL SWISS Objectively True

ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001

Φ-004-000